CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	567636
Moc znamionowa oprawy [W]*:	80
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8500
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Waga netto [kg]:**	1.900
EAN:	5905963567636	**Indeks:**	567636
Moc nominalna [W]:	68	**Kategoria typ:**	uliczne i drogowe
Moc znamionowa oprawy [W]:	80	**Kategoria zastosowanie:**	parkingi i ścieżki rowerowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8500	**Klasa ochronności:**	I
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:**	10
Klasa energetyczna:	E	**Częstotliwość [Hz]:**	50
Temperatura barwowa [K]:	5700	**Materiał korpusu:**	PP 35%GF
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Znamionowe napięcie zasilania [V]:**	230
SDCM:	≤ 5	**Materiał optyki:**	PC
Współczynnik mocy:	0.99	**Kolor korpusu:**	szary
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Optyka:	matryca soczewkowa	**Współczynnik przenikalności klosza:**	0.88
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	100000
Wymiary montażowe [mm]:	ø63	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	70000
Stopień szczelności:	IP66	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	36000
Sposób montażu:	boczny, szczytowy	**Tryb pracy awaryjnej:**	M
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35	**Zakres napięć AC [V]:**	230
Regulacja kąta świecenia [°]:	od -5 do +15	**ULOR:**	0%
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018	**Gwarancja [lata]:**	5
Przewód - typ:	H07RN-F	**Certyfikat CE:**	97/2023
Przewód - długość [m]:	0.50	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Dodatkowe zabezpiecznie:	10	**Certyfikat ENEC:**	0323/ENEC/23
Liczba sztuk na palecie [szt]:	62		

CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
UL00229	uchwyt montażowy 78 mm



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)

uchwyt naścienny (szary) (314056)

uchwyt montażowy 78 mm (UL00229)

Data utworzenia karty: 11 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 97/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl