ASTRA LED BASIC VD 8500LM 840 IP66 I CL. SP10KV 80W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP66

Résistance aux chocs: IK08

Puissance nominale du luminaire [W]*: 80

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 8500

Température de couleur [K]: 5700

SDMC: 5

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe de protection:

Classe énergétique:

Matériau du corps: PP 35%GF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 116 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.5 m équipé d'un raccord rapide IP66.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.



ASTRA LED BASIC VD 8500LM 840 IP66 I CL. SP10KV 80W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	664779
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	80
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	113
Classe énergétique:	Е
Classe de protection:	Ī
Température de couleur [K]:	5700
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Facteur de puissance:	0.99
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	matrice lenticulaire
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	640/113/233
Dimensions de montage [mm]:	ø60
Matériau du corps:	PP 35%GF
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08

Couleur du corps:	gris	
Méthode de montage:	latéral, maximal	
Température de travail [° C]:	de -40 à +35	
Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	od -5 do +15	
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.018	
Câble - type:	H07RN-F	
Câble - longueur [m]:	0.50	
Sécurité supplémentaire:	10	
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	62	
Poids net [kg]:	1.900	
Catégorie d'application: rue et route		
Durée de vie de la LED L70B50 [h]: 100000		
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000	
Type de diffusion:	de rue	
Certificat CE:	<u>52/2021</u>	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Garantie [années]:	5	
Plik LDT:	Download	

COURBES LÉGÈRES






ASTRA LED BASIC VD 8500LM 840 IP66 I CL. SP10KV 80W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	ном
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED







Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 29 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



