# EXPO LED 2 MINI Ø70 1864LM 60° CZARNY 930 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 568794 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 17 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1864 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >90 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Materiał klosza:** | szkło |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# EXPO LED 2 MINI Ø70 1864LM 60° CZARNY 930 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 568794 |
| **EAN:** | 5905963568794 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 17 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 20 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1864 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 94 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >90 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.98 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 60° |
| **Materiał klosza:** | szkło |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |

| | |
|---|---|
| **Materiał optyki:** | aluminium |
| **Optyka:** | odbłyśnik |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | Ø70/250 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.880 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Kategoria typ:** | projektory |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 66000 |
| **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 56000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 53000 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikat CE:** | 257/2023 |

Data utworzenia karty: 29 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 257/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl