

EXPO LED 2 MINI Ø70 1920LM 38° CZARNY 940 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	568732
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1920
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Indeks:	568732	Rodzaj klosza:	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	20	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963568732	Optyka:	odbłyśnik
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø70/250
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1920	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	17	Waga netto [kg]:	0.880
Kąt świecenia [°]:	38°	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	czarny	Kategoria typ:	projektory
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	66000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	96	Żywotność LED L80B20 [h]:	56000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Instrukcja:	Pobierz PDF
Współczynnik mocy:	0.98	Certyfikat CE:	257/2023
Materiał klosza:	szkło	Plik LDT:	Pobierz

[illegible]

CE

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl