

EXPO LED 2 MINI Ø70 2204LM 38° BIAŁY 830 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	568282
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2204
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	E
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 MINI Ø70 2204LM 38° BIAŁY 830 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	568282	Rodzaj klosza:	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	20	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963568282	Optyka:	odbłyśnik
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø70/250
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2204	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	17	Waga netto [kg]:	0.880
Kąt świecenia [°]:	38°	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	biały	Kategoria typ:	projektory
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	66000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Żywotność LED L80B20 [h]:	56000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
Współczynnik mocy:	0.98	Certyfikat CE:	257/2023
Materiał klosza:	szkło	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

