TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	36
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3150
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED o atrakcyjnym wzornictwie umożliwia uzyskanie efektu nowoczesnego minimalizmu w wystroju wnętrza. Wysokowydajne moduły LED są gwarancją energooszczędności oraz niezawodnego działania przez cały okres eksploatacji opraw. Montaż natynkowy, możliwość zwieszania oraz tworzenia linii świetlnych, zapewnia dopasowanie opraw do indywidualnych potrzeb i gustów projektanta.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych wszędzie tam, gdzie od opraw oświetleniowych wymaga się nie tylko dobrego doświetlenia powierzchni, ale również ciekawego designu nadającemu wnętrzu charakteru. Lampa świetnie sprawdzi się miedzy innymi w obiektach handlowych i usługowych.

TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (36W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	704994
EAN:	5905963704994
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	36
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	88
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Współczynnik mocy:	0.92
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Kąt świecenia [°]:	30
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA

Optyka:	soczewka liniowa
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	czarny mat
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	42/45/1626
Wymiary montażowe [mm]:	1608
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Okablowanie przelotowe:	LS2
Waga netto [kg]:	1.500
Kategoria typ:	belki
Klasa ETIM:	EC000109
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	226/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (36W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
267604	Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st.
266607	Tube LED EVO zawiesie linkowe
266874	zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła
266850	zawiesie pojedyncze zasilajaco-nośne białe puszka okrągła
266867	zawiesie pojedyncze nośne białe (puszka okrągła)
266881	zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła
266492	Tube LED EVO System łącznik gwiazda
266485	Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat
266478	Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat



Tube LED EVO uchwyt mocujacy regulowany +/-100st. (267604)




Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła (266874)



zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła (266881)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 226/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl