DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM AW 3H (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	902819
IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Downlight mit integriertem energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dichtheit IP65 und Schlagfestigkeit IK08 aus. Der matte Diffusor aus Polycarbonat sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Ein hohes Maß an Dichtheit und Schlagfestigkeit machen sie für den Einsatz im Freien geeignet. Die kleinen Abmessungen und das zeitlose Design bewähren sich auch in Büros, Durchgängen und Hauswirtschaftsräumen.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM AW 3H (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	902819	**Farbe Gehäuse:**	grau
EAN:	5905963902819	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	φ220/140
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	φ90
Leistung [W]:	10	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	**IP-Schutzart:**	IP65
Lichtstrom [lm]:	1500	**Montage:**	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	121	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -15 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	**Bruttogewicht [kg]:**	2.550
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Downlight
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	117000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	72000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	34000
Power Factor:	0.91	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Garantie [Jahre]:**	2
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	468/2023
Typ Diffusor:	PRM	**ENEC-Zertifikat:**	0346/ENEC/24
Farbe Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet		

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 468/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl