

COMPACT LED EVO N 7000LM NPRM UGR I CL. IP20 1200X250 840 (58W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	58
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	NPRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED compact conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires (longueur/largeur du luminaire à installer : 1195/250 mm). Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. COMPACT LED EVO N 1200x250 avec diffuseur nanoprismatique nPRM, peut être utilisé partout où un faible UGR est requis. Versions disponibles : - avec capteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec fonction CORRIDOR - la fonction couloir permet d'adapter l'intensité lumineuse dans les bâtiments aux conditions changeantes; en pratique, elle réduit automatiquement le flux lumineux du luminaire de 100 % à 10 %.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, notamment dans les zones de communication des bâtiments de bureaux, des bâtiments d'utilité publique ou d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouvelles applications et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économies en énergie.

COMPACT LED EVO N 7000LM NPRM UGR I CL. IP20 1200X250 840 (58W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	902673	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale [W]:	58	UGR (4H8H):	≤20.9
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	Poids net [kg]:	2.600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Dimensions de montage [mm]:	1137/147
Facteur de puissance:	0.96	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	NPRM	Certificat CE:	361/2023
Matériau du corps:	ABS	Certificat ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Couleur du corps:	blanc	Certificat PZH:	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/250/66	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK07	Plik LDT:	Download
Degré d'étanchéité:	IP20		

Date de création de la carte: 11 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 361/2023