COMPACT LED EVO N 7000LM NPRM UGR I CL. IP20 1200X250 840 (58W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	58
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	NPRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED compact conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires (longueur/largeur du luminaire à installer : 1195/250 mm). Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. COMPACT LED EVO N 1200x250 avec diffuseur nano-prismatique nPRM, peut être utilisé partout où un faible UGR est requis.
Versions disponibles : - avec capteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec fonction CORRIDOR - la fonction couloir permet d'adapter l'intensité lumineuse dans les bâtiments aux conditions changeantes; en pratique, elle réduit automatiquement le flux lumineux du luminaire de 100 % à 10 %.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, notamment dans les zones de communication des bâtiments de bureaux, des bâtiments d'utilité publique ou d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouvelles applications et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.

COMPACT LED EVO N 7000LM NPRM UGR I CL. IP20 1200X250 840 (58W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	902673	**Méthode de montage:**	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Source de lumière:	Module LED		
Puissance nominale [W]:	58	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	**UGR (4H8H):**	≤20.9
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	**Poids net [kg]:**	2.600
Classe énergétique:	E	**Type de catégorie:**	Dalles LED
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	132000
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	42000
Facteur de puissance:	0.96	**Dimensions de montage [mm]:**	1137/147
Matériau du diffuseur:	PC	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque
Type de diffuseur:	NPRM	**Garantie [années]:**	5
Matériau du corps:	ABS	**Certificat CE:**	361/2023
Couleur du corps:	blanc	**Certificat ENEC:**	PL BBJ/009/2021/M1
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/250/66	**Certificat PZH:**	
Résistance aux chocs:	IK07	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP20	**Plik LDT:**	Download

Date de création de la carte: 11 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 361/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl