

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	22
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

Baterii 2Ah:

- 200 lm - czas pracy: 900 min
- 750 lm - czas pracy: 300 min
- 1500 lm - czas pracy: 150 min
- 2300 lm - czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

- 200 lm - czas pracy: 2250 min
- 750 lm - czas pracy: 750 min
- 1500 lm - czas pracy: 375 min
- 2300 lm - czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249068	Materiał optyki:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Odporność na uderzenia:	IK09
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Stopień szczelności:	IP20
Włącznik:	1	Liczba sztuk na palecie [szt]:	192
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	Waga netto [kg]:	0.470
Klasa ochronności:	III	Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Żywotność LED L70B50 [h]:	140000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Akcesoria dodatkowe:	Adapter do baterii Milwaukee / DeWalt	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124	Typ rozsyłu:	lambertowski
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC000346
SDCM:	≤ 3	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	45	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	115/2023
Kolor klosza:	transparentny	Instrukcja:	Download PDF

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608681	Adapter na akumulatory Makita 18V
608650	Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V

Data utworzenia karty: 02 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:115/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl