MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32.50
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4050
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.
Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
Baterii 2Ah:

- 500 lm - czas pracy: 9h
- 1850 lm - czas pracy: 2h 30min
- 2750 lm - czas pracy: 1h 30min
- 4050 lm - czas pracy: 1h

dla Baterii 5Ah:

- 500 lm - czas pracy: 23h
- 1850 lm - czas pracy: 6h
- 2750 lm - czas pracy: 4h
- 4050 lm - czas pracy: 2h 30min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249075
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.50
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4050
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Kolor klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/400/82
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP20
Waga netto [kg]:	1.320
Kategoria typ:	Naświetlacze miejsca pracy
Żywotność LED L70B50 [h]:	140000
Żywotność LED L80B10 [h]:	85000
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Typ rozsyłu:	lambertowski
Klasa ETIM:	EC000346
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	117/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Akcesoria dodatkowe:	Adapter do baterii Milwaukee / DeWalt

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608803	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW)
608810	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW)
608827	Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW)
608841	Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW)
608858	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW)
608834	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hilti 22V (NEW)




Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW) (608803)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW) (608810)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW) (608827)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW) (608841)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW) (608858)

Data utworzenia karty: 24 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 117/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl