

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III SCHUTZKLASSE (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	2300
Versorgungsspannung [V]:	18
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau

CHARAKTERISTIK

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Ausleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Polycarbonat-Diffusor (PC) lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Kleinere Größe und kompaktes Design machen es bequemer zu transportieren. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Lichtstromeinstellung. Er kann auf dem Future Stand montiert werden, was die Reichweite und den Bedienkomfort deutlich erhöht. Die Leuchte ist kompatibel mit 18V-Akkus von Herstellern wie: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Das Gerät hat eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand.

Betriebsarten für 2Ah Batterie:

- Modus 1: 200 lm / 900 Minuten Arbeitszeit
- Modus 2: 750 lm / 300 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 1500 lm / 150 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 2300 lm / 90 Minuten Arbeitszeit

Betriebsarten für 5Ah Batterie:

- Modus 1: 200 lm / 2250 min Minuten Arbeitszeit
- Modus 2: 750 lm / 750 min Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 1500 lm / 375 min Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 2300 lm / 225 min Minuten Arbeitszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III

SCHUTZKLASSE (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249068	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	205/212/124
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	IP-Schutzart:	IP20
Farbtemperatur [K]:	4000	Schalter:	ja
Lichtstrom [lm]:	2300	Eigengewicht [kg]:	0.470
Versorgungsspannung [V]:	18	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyt:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Schutzklasse:	III	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	45	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC000346
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	5
Material Optik:	PC	CE-Zertifikat:	115/2023
Optik:	Linse	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	PP	Zusätzliches Zubehör:	Adapter für den Milwaukee / DeWalt Akku
Farbe Gehäuse:	grau		

MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III SCHUTZKLASSE (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
608681	Adapter für Makita 18V-Akkus
608650	Adapter für Milwaukee/DeWalt 18V-Akkus

Erstellungsdatum der Karte: 05 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 115/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl