TERRA 2 LED P 595X595MM 3000LM 840 BLANC-NOIR MAT (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 227103

Degré d'étanchéité: IP20

Puissance nominale [W]: 36

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 3000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

SDMC:

Matériau du corps: tôle d'acier revêtue de

poudre

Optique: noir HE

Méthode de montage: encastré

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 595/595/32

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED encastré carré à flux lumineux total élevé. Fabriqué en tôle d'acier peinte en blanc. Le luminaire est équipé d'un réflecteur HE breveté, qui garantit l'efficacité et élimine efficacement l'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

UGR <19 Unified Glare Rating est un indicateur caractérisant l'éblouissement. Plus l'indice d'éclairage unifié (UGR) est faible, plus l'éblouissement est faible. Dans le cas des luminaires destinés aux espaces de bureaux, UGR <19, entre autres, améliore le confort de travail, réduit les erreurs et la fatigue. La valeur UGR dépend également de nombreux facteurs caractérisant la pièce et l'emplacement de l'observateur. Des programmes informatiques spéciaux doivent être utilisés pour déterminer avec précision le degré d'éblouissement dans des conditions spécifiques.

APPLICATION

Luminaire encastré à usage général pour une application intérieure dans les bureaux ou autres locaux techniques. Approprié comme source de lumière principale même lorsque le travail nécessite une concentration visuelle.



TERRA 2 LED P 595X595MM 3000LM 840 BLANC-NOIR MAT (36W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	227103
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	36
Puissance nominale du luminaire [W]:	38.90
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	77
Classe de protection:	Ш
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.95
Optique:	noir HE
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/32	
Degré d'étanchéité:	IP20	
Méthode de montage:	encastré	
Température de travail [° C]:	de -20 à +35	
Poids net [kg]:	1.850	
Type de catégorie:	Dalles LED	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000	
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)	
Version:	2x1	
Garantie [années]:	5	
Certificat CE:	248/2023	
Instructions d'installation:	Télécharger le PDF	
Plik LDT:	Download	

COURBES LÉGÈRES




TERRA 2 LED P 595X595MM 3000LM 840 BLANC-NOIR MAT (36W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"







Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

