## INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90° (147W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP23 Résistance aux chocs: IK07 Puissance nominale du luminaire [W]\*: 147 Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 23600 Température de couleur [K]: 4000 Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80 SDMC: 3 Classe de protection: В Classe énergétique:

Matériau du corps: tôle d'acier galvanisée

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes: 90°, 60°, 45°.

### **APPLICATION**

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.



# INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90° (147W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence: 973277   EAN: 5905963973277   Source de lumière: Module LED	
Source de lumière: Module I FD	
Source de la millere.	
Puissance nominale du luminaire [W]: 147	
Flux lumineux du luminaire [lm]: 23600	
Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240	
<b>Fréquence [Hz]:</b> 50 - 60	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: 161	
Classe énergétique:	
Classe de protection:	
Température de couleur [K]: 4000	
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80	
SDMC: 3	
Facteur de puissance: 0.92	
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b> 161000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]: 102000	
<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b> 49000	
Angle d'éclairage [°]:	
Type de diffusion: open space	
Optique: lentille linéaire	

Matériel optique:	PMMA
Matériau du corps:	tôle d'acier galvanisée
Couleur du corps:	d'argent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1490/190/70
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP23
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Température de travail [° C]:	de -20 à +40
DIMM DALI:	oui
La gestion:	DALI
Câble - type:	7x2,5
Câblage traversant:	LS1
Poids net [kg]:	4.900
Garantie [ans]:	5
Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	<u>165/2023</u>
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download




# INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90° (147W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**


Référence	пом
541247	INDUSTRY LED accrochée à une chaîne
543944	Industrie IP23 - crochet pour suspension
541254	Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
540011	INDUSTRY LED. trame 1210 mm
540004	INDUSTRIE LED. trame 1490mm
541599	INDUSTRY LED grille de protection 1210mm
539992	INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W)



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)




Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)




Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)




SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)




INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



