

QUEST 2 LED L ASN 26050LM I CL. IP66 740 SP10KV (210W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	699801
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	210
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	26050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles distributions de lumière: asymétrique étroite ASN. Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -140 à 185 degrés. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur et raccord rapide IP66.

Large gamme d'accessoires disponibles: filet de protection, support pour poteau ; support mural.

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


QUEST 2 LED L ASN 26050LM I CL. IP66 740 SP10KV (210W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	699801	Version:	L
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	415/424/37
Puissance nominale [W]:	269	Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]:	210	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	26050	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.180
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Poids net [kg]:	5.200
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	118000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	74000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	37000
SDMC:	≤ 5	Câble - longueur [m]:	0.90
Angle d'éclairage [°]:	ASN	Accessoires supplémentaires:	grille de protection, support de poteau, montage mural
Type de diffusion:	asymétrique ASN	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Mark D:	oui
Matériau du diffuseur:	verre	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Type de diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Matériel optique:	PC	Certificat CE:	86/2021
Optique:	lentille	Certificat PZH:	B-BK-60212-0480/21
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	RAL 7016		

COURBES LÉGÈRES



QUEST 2 LED L ASN 26050LM I CL. IP66 740 SP10KV (210W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
559938	QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Support de perche



QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)



QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)



QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Support de perche (567728)

Date de création de la carte: 16 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.86/2021