

SOLANTO Z 600MM+900MM 3300LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3300 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Materiał korpusu: | stal |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | Ø 900/32,Ø 602/32 |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO Z 600MM+900MM 3300LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 463785 | Rodzaj klosza: | OPAL |
| EAN: | 5905963463785 | Kolor klosza: | mleczny |
| Źródło światła: | moduł LED | Materiał korpusu: | stal |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 54 | Kolor korpusu: | czarny |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3300 | DIMM DALI: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | Ø 900/32,Ø 602/32 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Sposób montażu: | zwieszany |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 63 | Przewód - długość [m]: | 1.20 |
| Klasa energetyczna: | F | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 1 |
| Klasa ochronności: | I | Waga netto [kg]: | 6.700 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certyfikat CE: | 219/2023 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 116600 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 73 600 | Kategoria typ: | architektoniczne |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 35700 | Kategoria zastosowanie: | HoReCa, sztuka i kultura |
| Materiał klosza: | PS | | |

Data utworzenia karty: 20 lipiec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl