


SOLANTO Z 600MM+900MM 3960LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3960 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Materiał korpusu: | stal |
| Kolor korpusu: | biały |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | Ø 900/32,Ø 602/32 |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO Z 600MM+900MM 3960LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Indeks: | 463631 | Materiał klosza: | PS |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 54 | Rodzaj klosza: | OPAL |
| EAN: | 5905963463631 | Kolor klosza: | mleczny |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Materiał korpusu: | stal |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | Ø 900/32,Ø 602/32 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3960 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Kolor korpusu: | biały | Sposób montażu: | zwieszany |
| DIMM DALI: | 1 | Przewód - długość [m]: | 1.20 |
| Klasa energetyczna: | E | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 1 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Waga netto [kg]: | 6.700 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa ochronności: | I | Certyfikat CE: | 219/2023 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Instrukcja: | Download PDF |
| SDCM: | ≤ 3 | Kategoria typ: | architektoniczne |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 116600 | Kategoria zastosowanie: | HoReCa, sztuka i kultura |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 73 600 | Plik LDT: | Pobierz |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 35700 | | |

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:219/2023