SOLANTO Z 600MM+900MM 2400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL SCHWARTZ 38W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite: 38

Lumenoutput [Im] - Reichweite: 2400

Farbtemperatur [K]: 4000

Energieeffizienzklasse: F

Material Diffusor: PS

Typ Diffusor: OPAL

Farbe Diffusor: milchig

Material Gehäuse: Stahl

Farbe Gehäuse: schwarz

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.



SOLANTO Z 600MM+900MM 2400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL SCHWARTZ 38W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:
Lichtquelle: LED modul Nennleistung [W] - Reichweite: 38 Lumenoutput [Im] - Reichweite: 2400 Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 63
Nennleistung [W] - Reichweite: 38 Lumenoutput [Im] - Reichweite: 2400 Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 63
Lumenoutput [Im] - Reichweite: 2400 Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 63
Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 63
Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 63
Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [lm/W]: 63
Lichtausbeute [lm/W]: 63
Energieeffizienzklasse:
Schutzklasse:
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80
SDCM: 3
Lebensdauer LED L70B50 [h]: 116600
Lebensdauer LED L80B20 [h]: 73 600
Lebensdauer LED L90B10 [h]: 35700

	1
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
DIMM DALI:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
IP-Schutzart:	IP20
Kabellänge [m]:	1.20
Menge auf der Palette [Stück]:	1
Eigengewicht [kg]:	6.700
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	219/2023
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Kategorie der Anwendung:	HoReCa
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 2/2