


SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	54
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3050
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.


SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463792	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700
EAN:	5905963463792	Material Diffusor:	PS
Nennleistung [W] - Reichweite:	54	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Diffusor:	milchig
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Gehäuse:	Stahl
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3050	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Farbe Gehäuse:	schwarz	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Kabellänge [m]:	1.20
DIMM DALI:	ja	Menge auf der Palette [Stück]:	1
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	6.700
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	57	CE-Zertifikat:	219/2023
Schutzklasse:	I	Anleitung:	Download PDF
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	architektonisch
SDCM:	≤ 3	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, Kunst und Kultur
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73 600		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl