SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	54
Lumenoutput [Im] - Reichweite:	4600
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwar
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.



SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463754
EAN:	5905963463754
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	54
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4600
Farbtemperatur [K]:	3000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [Im/W]:	57
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73 600
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700
Material Diffusor:	PS
	•

Typ Diffusor:	ΟΡΔΙ
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/32
IP-Schutzart:	IP20
Kabellänge [m]:	1.20
Menge auf der Palette [Stück]:	1
Eigengewicht [kg]:	6.500
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<u>219/2023</u>
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Kategorie der Anwendung:	HoReCa
Leistung [W]:	49
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



