

# SOLANTO Z 600MM+900MM 4300LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL WEISS 54W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	54
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4300
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzkasse:	D
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32, Ø 602/32

## CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box. Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

## ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.

# SOLANTO Z 600MM+900MM 4300LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL WEISS 54W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463624	Farbe Diffusor:	milchig
EAN:	5905963463624	Material Gehäuse:	Stahl
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	weiss
Nennleistung [W] - Reichweite:	54	DIMM DALI:	ja
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4300	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32, Ø 602/32
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Kabellänge [m]:	1.20
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	1
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	6.700
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	<a href="#">219/2023</a>
SDCM:	3	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73 600	Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700	Kategorie der Anwendung:	HoReCa
Material Diffusor:	PS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Typ Diffusor:	OPAL		

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 219/2023