

SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 840 IP20 I CL. DALI OPAL BLANC 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	38
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3050
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	D
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendu composé de deux anneaux (602 et 900mm), permettant une disposition attrayante d'intérieurs représentatifs. La luminaire est fabriquée en acier thermolaqué en blanc, noir ou toute autre couleur qui correspond au caractère de l'intérieur. Les diffuseurs mats réalisés par thermoformage soulignent le caractère décoratif de la lampe. Dans l'option suspendue, l'ensemble comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions Multi LED vous permettent de choisir parmi 4 puissances, augmentant la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe, tout en limitant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO DUO est une luminaire suspendue très impressionnante destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons pour s'intégrer parfaitement à un environnement élégant.

SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 840 IP20 I CL. DALI OPAL BLANC 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	463600	Type de diffuseur:	OPALE
EAN:	5905963463600	Couleur du diffuseur:	laitier
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	acier
Puissance nominale [W] - plage:	38	Couleur du corps:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3050	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Méthode de montage:	suspendu
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Câble - longueur [m]:	1.20
Classe énergétique:	D	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	6.700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [années]:	5
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	219/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73 600	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700	Type de catégorie:	architectural
Matériau du diffuseur:	PS	Catégorie d'application:	HoReCa, art et Culture

Date de création de la carte: 20 juillet 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2