

UV-C STERILON 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	36
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	215/320/95
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	montaż na statywie lub uchwycie ściennym
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak

CHARAKTERYSTYKA

Lampa UV-C STERILON 36W przeznaczona jest do dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe, jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Są tak silne, że nie pozostają również bez szkodliwego wpływu na skórę czy oczy człowieka. Dlatego używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Lampy o mocy - 36W zdezynfekują przestrzeń około 15m². Polecane do wykorzystania w placówkach służby zdrowia, w sklepach spożywczych, w środkach komunikacji miejskiej i prywatnej, na stacjach benzynowych, w firmach kurierskich, jednostkach administracji publicznej i edukacji. W zależności od odległości od źródła światła, temperatury i wilgotności powietrza przyjmujemy 15 minut jako orientacyjny czas dezynfekcji.

UV-C STERILON 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243943	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Rodzaj bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	jednokierunkowa
Linia produktowa:	UV-C STERILON	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x18
Źródło światła:	UV-C	Certyfikat CE:	439/2023
Moc nominalna [W]:	36	Atest PZH:	B-BK-60212-0217/20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Gwarancja [lata]:	2
Klasa ochronności:	I	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymienny moduł świetlny:	tak	EAN:	5905963243943
Materiał korpusu:	PP	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Kolor korpusu:	biały	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	215/320/95	Klasa energetyczna:	G
Stopień szczelności:	IP20	Kolor światła:	fioletowe
Sposób montażu:	montaż na statywie lub uchwycie ściennym	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Przewód - długość [m]:	5	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Włącznik:	tak	Sterowanie:	nie
Waga netto [kg]:	1.380	Master/slave:	nie
Całkowity pobór mocy [W]:	36	Okablowanie przelotowe:	nie
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	15	Liczba sztuk na palecie [szt]:	72
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C		

UV-C STERILON 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000720	Standard tripod
243615	Uchwyt magnetyczny UV-C Sterilon 36W
243622	Uchwyt sufitowy UV-C Sterilon
243639	Okulary ochronne UV-C
160UV003	Światłówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV



Standard tripod (000720)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 16 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:439/2023