

UV-C STERILON 36W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	36
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	215/320/95
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Montage auf einem Stativ oder einer Wandhalterung
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte UV-C STERILON 36W dient zur Desinfektion von Oberflächen. Durch Anwendung von Ultraviolettlicht (UV-C) tötet sie alle Viren, Bakterien, Pilze, DNA und RNA und sämtliche Mikroorganismen ab, die bestrahlt werden. Die direkte Bestrahlung einer Oberfläche von bestimmter Dauer mit der UV-Leuchte tötet alle dort befindlichen Mikroorganismen ab. Die Strahlung ist so stark, dass sie negative Auswirkung auf die menschliche Haut hat. Sie ist auch sehr für das menschliche Auge schädlich. Aus dem Grund sollen bei der Anwendung der Leuchte UVC alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, vor allem absolute Kontaktvermeidung mit dem Leuchtmittel der Leuchte.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten mit 36W sind für Räumen bis zu 15qm zu empfehlen. Die Anwendung der Leuchte ist in Arztpraxen, Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Tankstellen, bei den Versandunternehmen, öffentlichen Ämtern, Schulen zu empfehlen. Abhängig von der Entfernung von der Lichtquelle, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit benötigen wir ungefähr 15 Minuten als Desinfektionszeit.

UV-C STERILON 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	243943	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	Art der direkten Flächendesinfektion:	Einweg
Produktlinie:	UV-C STERILON	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x18
Lichtquelle:	UV-C	CE-Zertifikat:	439/2023
Leistung [W]:	36	Garantie [Jahre]:	2
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0217/20
Schutzklasse:	I	Anleitung:	Download PDF
Austauschbare Lichtquelle:	ja	EAN:	5905963243943
Material Gehäuse:	PP	Frequenz:	50 - 60
Farbe Gehäuse:	weiss	Lichtausbeute [lm/W]:	1
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	215/320/95	Energieeffizienzklasse:	G
IP-Schutzart:	IP20	Lichfarbe:	violett
Montage:	Montage auf einem Stativ oder einer Wandhalterung	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Kabellänge [m]:	5	Arbeits- modus:	nein
Schalter:	ja	Steuerung:	nein
Eigengewicht [kg]:	1.380	Master Slave:	nein
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	36	Durch- verdrahtung:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Schutzart:	nein
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja	Menge im Karton [Stück]:	1
Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	15	Menge auf der Palette [Stück]:	72
Lichtart:	UV-C ultraviolett		

UV-C STERILON 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000720	Standard tripod
243615	Magnethalterung UV-C Sterilon 36W
243622	Deckenhalterung UV-C Sterilon 180x180x12mm
243639	Schutzbrille UV-C
160UV003	TC-L UV-C 18W 2G11 TÜV-Leuchtstofflampe



Standard tripod (000720)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Juli 2021
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 439/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl