

UV-C STERILON 72W RCR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	270/480/100
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	montaż na statywie lub uchwycie ściennym
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak

CHARAKTERYSTYKA

Lampy UV-C STERILON RCR 72W/108W przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe, są jednymi z najskuteczniejszych urządzeń zdolnymi usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Są tak silne, że nie pozostają również bez szkodliwego wpływu na skórę czy oczy człowieka. Dlatego używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego. **Zadaniem odwróconego czujnika ruchu RCR** jest ochrona ludzi i zwierząt przed przypadkowym wtargnięciem w strefę bezpośredniego działania promieni UV-C włączonej lampy. W przypadku wykrycia ruchu (odwrotnie niż w standardowym zastosowaniu czujnika RCR) moduł UV-C zostaje wyłączony. W przypadku braku ruchu przez okres 10 minut (w określonej strefie zasięgu) moduł UV-C z ostaje włączony ponownie.

ZASTOSOWANIE

Lampy o mocy - 108W sprawdzą się w pomieszczeniu do 35m², te o mocy 72W zdezynfekują powierzchnię do 25m². Polecane do wykorzystania w placówkach służby zdrowia, w sklepach spożywczych, w środkach komunikacji miejskiej i prywatnej, na stacjach benzynowych, w firmach kurierskich, jednostkach administracji publicznej i edukacji. W zależności od odległości od źródła światła, temperatury i wilgotności powietrza przyjmujemy 15 minut jako orientacyjny czas dezynfekcji.

UV-C STERILON 72W RCR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240362
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze
Linia produktowa:	UV-C STERILON
Źródło światła:	UV-C
Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały korpus
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	270/480/100
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	montaż na statywie lub uchwycie ściennym
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Przewód - długość [m]:	5

Włącznik:	tak
Waga netto [kg]:	2.800
Całkowity pobór mocy [W]:	72
Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	25
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Rodzaj bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	jednokierunkowa
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	3x36
Certyfikat CE:	203/2020
Gwarancja [lata]:	2
Instrukcja:	Pobierz PDF
Atest PZH:	B-BK-60212-0217/20

UV-C STERILON 72W RCR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243615	Uchwyt magnetyczny UV-C Sterilon 36W
243622	Uchwyt sufitowy UV-C Sterilon
WSEL433	Pilot/Programator sterownika RCR
243639	Okulary ochronne UV-C



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:203/2020