

UV-C STERILON FLOW 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 72W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	246456	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Kategorietyyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	Geräuschintensität [dB]:	42
Produktlinie:	UV-C STERILON	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Lichtquelle:	UV-C	EAN:	5905963246456
Leistung [W]:	72	Frequenz:	50 - 60
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Lichfarbe:	violett
Schutzklasse:	1	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Arbeits- modus:	nein
Farbe Gehäuse:	weiß/silber	Steuerung:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160	Master Slave:	nein
IP-Schutzart:	IP20	Durch- verdrahtung:	nein
Montage:	löste sich	Schutzart:	nein
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Menge im Karton [Stück]:	1
Version:	Doppelzweck	Menge auf der Palette [Stück]:	28
Kabellänge [m]:	3	Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Schalter:	ja	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	7
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	82	Garantie [Jahre]:	2
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	CE-Zertifikat:	324/2023
Staubfilter:	ja	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0317/20
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Anleitung:	Download PDF
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75		
HEPA-Filterhalter:	ja		
Luftstrom [m3 / h]:	160		

UV-C STERILON FLOW 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240485	Wandhalterung STERILON FLOW 72W
243646	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
243639	Schutzbrille UV-C



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt (243646)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 324/2023