# **UV-C STERILON FLOW 144W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W]: 144

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

acier au carbone enduit Matériau du corps:

de poudre

724/160/220 Dimensions (H/L/P/S) [mm]:

Degré d'étanchéité: IP20

détaché Méthode de montage:

Fonction de désinfection par flux d'air: oui

Cubature max de la pièce désinfectée 120

[m3]:

Fonction de désinfection directe des oui

surfaces:

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Les luminaires par flux UV-C STERILON FLOW 144W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Ils sont disponibles en tant que produits à double fonction.

### **APPLICATION**

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.



# **UV-C STERILON FLOW 144W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	246463
Type de catégorie:	produits bactéricides et
Gamme de produits:	UV-C STERILON
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	1
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc-argenté
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/220
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Version:	double usage
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	3
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	10.270
Poids brut [kg]:	11
Consommation électrique totale [W]:	155
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120

Porte-filtre HEPA:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	200
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	44
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
EAN:	5905963246463
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	oui
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	20
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	14
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	324/2023
Certificat CE: Certificat PZH:	324/2023 B-BK-60112-0228- 2025



# **UV-C STERILON FLOW 144W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240492	Support mural STERILON FLOW 144W
243660	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat
243677	Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs
243639	Lunettes de protection UV-C



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat (243660)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

