

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	72
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał korpusu:</b>	stal węglowa
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	600/148/148
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Sposób montażu:</b>	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną
<b>Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:</b>	tak
<b>Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:</b>	75

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR LIGHT dedykowane są do montażu ściennego. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dostępne są w wariacie z 3 metrowym przewodem zasilającym oraz bez przewodu (tzw. wersja inwestycyjna).

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240560	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Źródło światła:	UV-C	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Moc nominalna [W]:	72	Natężenie głośności [dB]:	41
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	2
Wymienny moduł świetlny:	tak	Certyfikat CE:	<a href="#">330/2023</a>
Materiał korpusu:	stal węglowa	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0110/21</a>
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	600/148/148	EAN:	5905963240560
Stopień szczelności:	IP20	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Sposób montażu:	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40
Waga netto [kg]:	3.280	Kolor światła:	fioletowe
Waga brutto [kg]:	4.040	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Całkowity pobór mocy [W]:	78	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Sterowanie:	nie
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Master/slave:	nie
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	75	Okablowanie przelotowe:	nie
Licznik czasu pracy:	tak	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Przepływ powietrza [m3/h]:	110	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Liczba sztuk na palecie [szt]:	48

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:330/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl