

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	72
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	600/148/148
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	75

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Durchflusslampen sind für die Wandmontage vorgesehen. Durch Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.\* Die Leuchten sind mit einem 3m langen Netzkabel und ohne Kabel (als sog. Investitionsvariante) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs und Betreuungseinrichtungen.

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	240560	<b>Schutz gegen Öffnen:</b>	ja
<b>Lichtquelle:</b>	UV-C	<b>Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:</b>	9000
<b>Leistung [W]:</b>	72	<b>Geräuschintensität [dB]:</b>	41
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:</b>	2x36
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">330/2023</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl	<b>PZH-Zertifikat:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0110/21</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiß / Endkappe grau	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	600/148/148	<b>EAN:</b>	5905963240560
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20	<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Montage:</b>	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation	<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	2.40
<b>Eigengewicht [kg]:</b>	3.280	<b>Lichfarbe:</b>	violett
<b>Bruttogewicht [kg]:</b>	4.040	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	9000
<b>Gesamtleistungsaufnahme [W]:</b>	78	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 to bis +45
<b>UV-C-Wellenlänge [nm]:</b>	253.70	<b>Arbeits- modus:</b>	nein
<b>Staubfilter:</b>	ja	<b>Steuerung:</b>	nein
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja	<b>Master Slave:</b>	nein
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	75	<b>Durch- verdrahtung:</b>	nein
<b>Arbeitszeitähler:</b>	ja	<b>Schutzart:</b>	nein
<b>Luftstrom [m3 / h]:</b>	110	<b>Menge im Karton [Stück]:</b>	1
<b>Lichtart:</b>	UV-C ultraviolett	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	48

# UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 330/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl