

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m³]:	75

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Durchflusslampen sind für die Wandmontage vorgesehen. Durch Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.* Die Leuchten sind mit einem 3m langen Netzkabel und ohne Kabel (als sog. Investitionsvariante) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240560	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Leistung [W]:	72	Geräuschintensität [dB]:	41
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	2
Austauschbare Lichtquelle:	ja	CE-Zertifikat:	330/2023
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148	EAN:	5905963240560
IP-Schutzart:	IP20	Frequenz:	50 - 60
Montage:	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation	Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Eigengewicht [kg]:	3.280	Lichfarbe:	violett
Bruttogewicht [kg]:	4.040	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	78	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Steuerung:	nein
Staubfilter:	ja	Master Slave:	nein
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Durch- verdrahtung:	nein
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75	Schutzart:	nein
Arbeitszeitähler:	ja	Menge im Karton [Stück]:	1
Luftstrom [m3 / h]:	110	Menge auf der Palette [Stück]:	48
Lichtart:	UV-C ultraviolett		

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 330/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl