

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	75

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT sont dédiés pour le montage mural. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont disponibles avec un cordon d'alimentation de 3m et sans cordon (version d'investissement).

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240584	Débit d'air [m3 / h]:	110
Source de lumière:	UV-C	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Puissance nominale [W]:	72	Protection contre l'ouverture:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Classe de protection:	I	Intensité sonore [dB]:	41
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Matériau du corps:	Acier Carbone	Garantie [ans]:	2
Couleur du corps:	blanc / embout gris	Certificat CE:	330/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148	Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21
Degré d'étanchéité:	IP20	Instructions d'installation:	Download PDF
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise	EAN:	5905963240584
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Câble - longueur [m]:	3	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Interrupteur:	oui	La couleur de la lumière:	violet
Poids net [kg]:	4.400	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Poids brut [kg]:	4.960	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Consommation électrique totale [W]:	78	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	La gestion:	non
Filtre à poussière:	oui	Maître / esclave:	non
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Câblage traversant:	non
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	75	Sécurité supplémentaire:	non
Compteur de temps de travail:	oui	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1

UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.330/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl