# **UV-C STERILON AIR LIGHT 72W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W]: 72

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

acier au carbone enduit Matériau du corps:

de poudre

600/148/148 Dimensions (H/L/P/S) [mm]:

Degré d'étanchéité: IP20

version d'investissement Méthode de montage:

à raccorder à l'installation

électrique

Fonction de désinfection par flux d'air: oui

Cubature max de la pièce désinfectée

[m3]:

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT sont dédies pour le montage mural. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont disponibles avec un cordon d'alimentation de 3m et sans cordon (version d'investissement).

### **APPLICATION**

dont l'utilisation est recommandée établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.



# **UV-C STERILON AIR LIGHT 72W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	240560
Source de lumière:	UV-C
554.55 45 145.5.	0.0
Puissance nominale [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240	
Classe de protection:	1
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc / embout gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version d'investissement à raccorder à l'installation électrique
Poids net [kg]:	3.280
Poids brut [kg]:	4.040
Consommation électrique totale [W]:	78
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	75
Compteur de temps de travail:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	110
Type de lumière:	UV-C ultraviolet

Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	41
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	330/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21
Instructions d'installation:	Download PDF
EAN:	5905963240560
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48



# **UV-C STERILON AIR LIGHT 72W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



