

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	60

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire par flux UV-C STERILON FLOW 72W MONO utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) est l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé.

## APPLICATION

Luminaire dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	246449	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Protection contre l'ouverture:	oui
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Intensité sonore [dB]:	41
Source de lumière:	UV-C	Éléement interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Puissance nominale [W]:	72	EAN:	5905963246449
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Classe de protection:	I	La couleur de la lumière:	violet
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Matériau du corps:	Acier Carbone	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Couleur du corps:	blanc	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160	La gestion:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	Maître / esclave:	non
Version:	monofonction	Câblage traversant:	non
Méthode de montage:	détaché	Sécurité supplémentaire:	non
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Câble - longueur [m]:	3	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Interrupteur:	oui	Poids net [kg]:	7.290
Consommation électrique totale [W]:	73	Poids brut [kg]:	7.860
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Garantie [ans]:	2
Filtre à poussière:	oui	Certificat CE:	<a href="#">339/2023</a>
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0317/20</a>
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	60	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Porte-filtre HEPA:	oui		
Débit d'air [m3 / h]:	110		

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240478	Support mural STERILON FLOW MONO
243653	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant (243653)

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.339/2023