

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire par flux UV-C STERILON FLOW 72W MONO utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) est l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaire dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240515	Débit d'air [m ³ / h]:	110
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Protection contre l'ouverture:	oui
Source de lumière:	UV-C	Intensité sonore [dB]:	41
Puissance nominale [W]:	72	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	EAN:	5905963240515
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe de protection:	I	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Module d'éclairage remplaçable:	oui	La couleur de la lumière:	violet
Matériau du corps:	Acier Carbone	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Couleur du corps:	blanc	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/160	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	La gestion:	non
Version:	monofonction	Maître / esclave:	non
Méthode de montage:	détaché	Câblage traversant:	non
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Sécurité supplémentaire:	non
Câble - longueur [m]:	3	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Interrupteur:	oui	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Consommation électrique totale [W]:	82	Poids net [kg]:	7.150
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Poids brut [kg]:	7.780
Filtre à poussière:	oui	Garantie [ans]:	2
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Certificat CE:	339/2023
Cubature max de la pièce désinfectée [m ³]:	60	Certificat PZH:	B-BK-60212-0317/20
Compteur de temps de travail:	oui	Instructions d'installation:	Download PDF
Porte-filtre HEPA:	oui		

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240478	Support mural STERILON FLOW MONO
243653	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc brillant (243653)

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.339/2023