

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	60

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowa lampa UV-C STERILON FLOW 72W MONO wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampa polecana do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240515	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Źródło światła:	UV-C	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Moc nominalna [W]:	72	Natężenie głośności [dB]:	41
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	EAN:	5905963240515
Klasa ochronności:	I	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Wymienny moduł świetlny:	tak	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40
Materiał korpusu:	stal węglowa	Kolor światła:	fioletowe
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Stopień szczelności:	IP20	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Wersja:	jednofunkcyjna	Sterowanie:	nie
Sposób montażu:	wolnostojący	Master/slave:	nie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Okablowanie przelotowe:	nie
Przewód - długość [m]:	3	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Włącznik:	tak	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Całkowity pobór mocy [W]:	82	Liczba sztuk na palecie [szt]:	28
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Waga netto [kg]:	7.150
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Waga brutto [kg]:	7.780
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	60	Certyfikat CE:	339/2023
Licznik czasu pracy:	tak	Atest PZH:	B-BK-60212-0317/20
Miejsce na filtr HEPA:	tak	Instrukcja:	Pobierz PDF
Przepływ powietrza [m3/h]:	110		

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240478	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW MONO
243653	Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 72W biały połysk
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm



Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 72W biały połysk (243653)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:339/2023