

# UV-C STERILON AIR 72W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	72
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1082/471/471
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	Ausführung auf fahrbarem Ständer
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	90

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR Z1 Durchflusslampen, die ultraviolette Licht (UVC) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Dank dem in Serie montierten, fahrbaren Untersatz, kann die Lampe bequem bewegt werden. Ausgewählte Ausführungen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Schalter ausgestattet. Die Leuchte kann im ECO-Modus betrieben werden und wird dadurch leiser.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Gymnastiksälen, Fitnessstudios.

# UV-C STERILON AIR 72W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	243691	Energiesparmodus:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Schutz gegen Öffnen:	ja
Leistung [W]:	72	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Geräuschintensität [dB]:	41
Schutzklasse:	I	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	37
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Garantie [Jahre]:	2
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	CE-Zertifikat:	<a href="#">329/2023</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
IP-Schutzart:	IP20	EAN:	5905963240691
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer	Frequenz:	50 - 60
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Kabellänge [m]:	3	Lichfarbe:	violett
Schalter:	ja	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Eigengewicht [kg]:	4	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	73	Arbeits- modus:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Steuerung:	nein
Staubfilter:	ja	Master Slave:	nein
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Durch- verdrahtung:	nein
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	90	Schutzart:	nein
Arbeitszeitähler:	ja	Menge im Karton [Stück]:	1
Luftstrom [m3 / h]:	160	Menge auf der Palette [Stück]:	4
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	110	Bruttogewicht [kg]:	11.180
Lichtart:	UV-C ultraviolett	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21

# UV-C STERILON AIR 72W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 329/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl