

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	144
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1082/471/471
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wersja na stojaku jezdnym
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	150

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON AIR Z1 wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dzięki seryjnie montowanej podstawie jezdnej, lampa jest wygodna w przemieszczeniu. Wybrane wersje wyposażone są w 3 metrowy przewód zasilający oraz włącznik. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, salach gimnastycznych, siłowniach.

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	244261	Tryb ECO:	tak
Źródło światła:	UV-C	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Moc nominalna [W]:	144	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Natężenie głośności [dB]:	43
Klasa ochronności:	I	Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:	37
Wymienny moduł świetlny:	tak	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	4x36
Materiał korpusu:	stal węglowa	Gwarancja [lata]:	2
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary	Certyfikat CE:	329/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1082/471/471	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP20	EAN:	5905963244261
Sposób montażu:	wersja na stojaku jezdnym	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	4.80
Przewód - długość [m]:	3	Kolor światła:	fioletowe
Włącznik:	tak	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Waga netto [kg]:	4	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Całkowity pobór mocy [W]:	143	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Sterowanie:	nie
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Master/slave:	nie
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Okablowanie przelotowe:	nie
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	150	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Licznik czasu pracy:	tak	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Przepływ powietrza [m3/h]:	220	Liczba sztuk na palecie [szt]:	4
Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:	110	Waga brutto [kg]:	11.180
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Atest PZH:	B-BK-60212-0110/21

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:329/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl