

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR Z1 Durchflusslampen, die ultraviolette Licht (UVC) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.* Die Leuchten sind für die Wandmontage vorgesehen, werden aber auch in einer freistehenden Variante angeboten. Dank dem in Serie montierten, fahrbaren Untersatz, kann die Lampe bequem bewegt werden. Ausgewählte Ausführungen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Schalter ausgestattet. Die Leuchte kann im ECO-Modus betrieben werden und wird dadurch leiser.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildung und Betreuungseinrichtungen, Gymnastiksälen, Fitnessstudios.

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	244261	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Lichtquelle:	UV-C	Energiesparmodus:	ja
Leistung [W]:	144	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	Geräuschintensität [dB]:	43
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	37
Schutzklasse:	I	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Garantie [Jahre]:	2
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	CE-Zertifikat:	329/2023
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471	EAN:	5905963244261
IP-Schutzart:	IP20	Frequenz:	50 - 60
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer	Lichfarbe:	violett
Kabellänge [m]:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Schalter:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Eigengewicht [kg]:	4	Arbeits- modus:	nein
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	143	Steuerung:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Master Slave:	nein
Staubfilter:	ja	Durch- verdrahtung:	nein
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Schutzart:	nein
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150	Menge im Karton [Stück]:	1
Arbeitszeitähler:	ja	Menge auf der Palette [Stück]:	4
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	110	Bruttogewicht [kg]:	11.180
Luftstrom [m3 / h]:	220	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 329/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl