# **UV-C STERILON AIR 144W/Z1**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W]: 144

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier au carbone enduit

de poudre

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 1082/471/471

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: version sur support

mobile

Fonction de désinfection par flux d'air: oui

Cubature max de la pièce désinfectée

[m3]:

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Les luminaires par flux UV-C STERILON AIR Z1 utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Grâce à son embase mobile installée en série, le luminaire est facile à déplacer. Certaines versions sont équipées d'un cordon d'alimentation de 3 mètres et d'un interrupteur. Le luminaire est équipé du mode ECO, grâce auquel il fonctionne plus silencieusement.

#### **APPLICATION**

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins, salles de gym, centres de remise en forme.



# **UV-C STERILON AIR 144W/Z1**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

# **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	244261
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc / embout gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1082/471/471
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version sur support mobile
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	3
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	4
Consommation électrique totale [W]:	143
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	150
Compteur de temps de travail:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	220
Débit d'air en mode ECO [m3 / h]:	110
Type de lumière:	UV-C ultraviolet

Mode écologique:	oui
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	43
Noise level in ECO mode [dB]:	37
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	329/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
EAN:	5905963244261
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Poids brut [kg]:	11.180
Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21



# **UV-C STERILON AIR 144W/Z1**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



