


UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	216
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/260/260
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	300

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON HEPA wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych (99,9%) urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby w sposób bezpieczny przy obecności ludzi i zwierząt.

Regulacja przepływu powietrza (poziom hałasu):

25% mocy wentylatora = ~70 m³/h (~38dB)

50% mocy wentylatora = ~90 m³/h (~44dB)

75% mocy wentylatora = ~110 m³/h (~48dB)

100% mocy wentylatora = ~200 m³/h (~51,5dB)

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	245985	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Zabezpieczenie przed otwarciem:	1
Linia produktowa:	UV-C STERILON	Tryb ECO regulacja:	tak
Źródło światła:	UV-C	Natężenie głośności [dB]:	51.50
Moc nominalna [W]:	216	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	6x36
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	EAN:	5905963245985
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa ochronności:	1	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	7.20
Wymienny moduł świetlny:	1	Kolor światła:	fioletowe
Kolor korpusu:	biało/srebrny	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Materiał korpusu:	stal węglowa	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/260/260	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Stopień szczelności:	IP20	Sterowanie:	tak
Sposób montażu:	wolnostojący	Master/slave:	nie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Okablowanie przelotowe:	nie
Wersja:	oczyszczacz powietrza, filtr węglowy	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Przewód - długość [m]:	3	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Włącznik:	1	Liczba sztuk na palecie [szt]:	8
Całkowity pobór mocy [W]:	220	Waga netto [kg]:	15.720
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Waga brutto [kg]:	16.750
Filtr przeciwkurzowy:	1	Tryb ECO:	1
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1	Gwarancja [lata]:	2
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	300	Certyfikat CE:	326/2023
Licznik czasu pracy:	1	Atest PZH:	B-BK-60212-0210/21
Miejsce na filtr HEPA:	1	Instrukcja:	Download PDF
Przepływ powietrza [m3/h]:	200		

UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244315	Filtr HEPA H13 + CARBON

Data utworzenia karty: 29 październik 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:326/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl