# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc nominalna [W]:** | 216 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał korpusu:** | stal węglowa malowana proszkowo |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 724/260/260 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | wolnostojący |
| **Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:** | tak |
| **Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:** | 300 |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON HEPA wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych (99,9%) urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby w sposób bezpieczny przy obecności ludzi i zwierząt.
Regulacja przepływu powietrza (poziom hałasu):
25% mocy wentylatora = ~70 m3/h (~38dB)
50% mocy wentylatora = ~90 m3/h (~44dB)
75% mocy wentylatora = ~110 m3/h (~48dB)
100% mocy wentylatora = ~200 m3/h (~51,5dB)

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 245992 |
| **Kategoria typ:** | Lampy bakterio i wirusobójcze |
| **Linia produktowa:** | UV-C STERILON |
| **Źródło światła:** | UV-C |
| **Moc nominalna [W]:** | 216 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Wymienny moduł świetlny:** | tak |
| **Materiał korpusu:** | stal węglowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | czarno-złoty |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 724/260/260 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | wolnostojący |
| **Wersja:** | oczyszczacz powietrza, filtr węglowy |
| **Rodzaj wtyczki:** | UNI-SCHUKO |
| **Przewód - długość [m]:** | 3 |
| **Włącznik:** | tak |
| **Całkowity pobór mocy [W]:** | 220 |
| **Długość fali UV-C [nm]:** | 253.70 |
| **Filtr przeciwkurzowy:** | tak |
| **Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:** | tak |
| **Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:** | 300 |
| **Licznik czasu pracy:** | tak |
| **Miejsce na filtr HEPA:** | tak |
| **Przepływ powietrza [m3/h]:** | 200 |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj światła:** | ultrafioletowe UV-C |
| **Zabezpieczenie przed otwarciem:** | tak |
| **Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:** | 9000 |
| **Natężenie głośności [dB]:** | 51.50 |
| **Tryb ECO regulacja:** | tak |
| **Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:** | 6x36 |
| **EAN:** | 5905963245992 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 7.20 |
| **Kolor światła:** | fioletowe |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 9000 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +45 |
| **Sterowanie:** | tak |
| **Master/slave:** | nie |
| **Okablowanie przelotowe:** | nie |
| **Dodatkowe zabezpiecznie:** | nie |
| **Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:** | 1 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 8 |
| **Waga netto [kg]:** | 14.590 |
| **Waga brutto [kg]:** | 15.620 |
| **Tryb ECO:** | tak |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Certyfikat CE:** | 326/2023 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60212-0210/21 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| WL36500 | Świetlówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 244315 | Filtr HEPA H13 + CARBON |

Data utworzenia karty: 29 październik 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 326/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl