UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	12
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	407/145/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	dans la voiture
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON CAR utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires destinés à être installés à l'intérieur des moyens de transport (taxis, bus, autocars de ligne, trains, tramways).

UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	243769
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides
Gamme de produits:	UV-C STERILON
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	12
Classe de protection:	III
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc / embout gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	407/145/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	dans la voiture
Type de connecteur:	car 12V
Câble - longueur [m]:	5
Interrupteur:	oui
Consommation électrique totale [W]:	28
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Compteur de temps de travail:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	84
Type de lumière:	UV-C ultraviolet

Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	29
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	18
EAN:	5905963243769
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	1
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	72
Poids net [kg]:	2.550
Poids brut [kg]:	3.420
Porte-filtre HEPA:	oui
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	327/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0271/21
Instructions d'installation:	Download PDF

UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Lampe fluorescente TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Date de création de la carte: 23 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 327/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl