

UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	12
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	w samochodzie
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243769	Zabezpieczenie przed otwarciem:	1
Źródło światła:	UV-C	Natężenie głośności [dB]:	29
Moc nominalna [W]:	18	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	18
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	EAN:	5905963243769
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	12	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa ochronności:	III	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Wymienny moduł świetlny:	1	Kolor światła:	fioletowe
Materiał korpusu:	stal węglowa	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Stopień szczelności:	IP20	Sterowanie:	nie
Rodzaj wtyczki:	car 12V	Master/slave:	nie
Sposób montażu:	w samochodzie	Okablowanie przelotowe:	nie
Przewód - długość [m]:	5	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Włącznik:	1	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Cena brutto [zł]:	1100	Liczba sztuk na palecie [szt]:	72
Całkowity pobór mocy [W]:	28	Waga netto [kg]:	2.550
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Waga brutto [kg]:	3.420
Filtr przeciwkurzowy:	1	Miejsce na filtr HEPA:	1
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1	Gwarancja [lata]:	2
Licznik czasu pracy:	1	Certyfikat CE:	327/2023
Przepływ powietrza [m3/h]:	84	Atest PZH:	B-BK-60212-0271/21
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Instrukcja:	Download PDF

UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Światłówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 02 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:327/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl