# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc nominalna [W]:** | 18 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 12 |
| **Klasa ochronności:** | III |
| **Materiał korpusu:** | stal węglowa malowana proszkowo |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 407/145/148 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | w samochodzie |
| **Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:** | tak |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

## ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 243769 |
| **Źródło światła:** | UV-C |
| **Moc nominalna [W]:** | 18 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 12 |
| **Klasa ochronności:** | III |
| **Wymienny moduł świetlny:** | tak |
| **Materiał korpusu:** | stal węglowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biały/ endcap szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 407/145/148 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | w samochodzie |
| **Rodzaj wtyczki:** | car 12V |
| **Przewód - długość [m]:** | 5 |
| **Włącznik:** | tak |
| **Cena brutto [zł]:** | 1100 |
| **Całkowity pobór mocy [W]:** | 28 |
| **Długość fali UV-C [nm]:** | 253.70 |
| **Filtr przeciwkurzowy:** | tak |
| **Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:** | tak |
| **Licznik czasu pracy:** | tak |
| **Przepływ powietrza [m3/h]:** | 84 |
| **Rodzaj światła:** | ultrafioletowe UV-C |
| **Zabezpieczenie przed otwarciem:** | tak |

| | |
|---|---|
| **Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:** | 9000 |
| **Natężenie głośności [dB]:** | 29 |
| **Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:** | 18 |
| **EAN:** | 5905963243769 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 1 |
| **Kolor światła:** | fioletowe |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 9000 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +45 |
| **Sterowanie:** | nie |
| **Master/slave:** | nie |
| **Okablowanie przelotowe:** | nie |
| **Dodatkowe zabezpiecznie:** | nie |
| **Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:** | 1 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 72 |
| **Waga netto [kg]:** | 2.550 |
| **Waga brutto [kg]:** | 3.420 |
| **Miejsce na filtr HEPA:** | tak |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Certyfikat CE:** | 327/2023 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60212-0271/21 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 244339 | Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm |
| 160UV003 | Świetlówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV |

Data utworzenia karty: 02 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 327/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl