

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	18
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	12
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Materiał korpusu:</b>	stal węglowa
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	407/145/148
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Sposób montażu:</b>	w samochodzie
<b>Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:</b>	tak

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

## ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243769
Źródło światła:	UV-C
Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	12
Klasa ochronności:	III
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	w samochodzie
Rodzaj wtyczki:	car 12V
Przewód - długość [m]:	5
Włącznik:	tak
Cena brutto [zł]:	1100
Całkowity pobór mocy [W]:	28
Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Filtr przeciwkurzowy:	tak
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Licznik czasu pracy:	tak
Przepływ powietrza [m3/h]:	84
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak

Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Natężenie głośności [dB]:	29
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	18
EAN:	5905963243769
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Kolor światła:	fioletowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Tryb pracy awaryjnej:	nie
Sterowanie:	nie
Master/slave:	nie
Okablowanie przelotowe:	nie
Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Liczba sztuk na palecie [szt]:	72
Waga netto [kg]:	2.550
Waga brutto [kg]:	3.420
Miejsce na filtr HEPA:	tak
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	<a href="#">327/2023</a>
Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0271/21</a>
Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Światłówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 02 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:327/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl