UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	w samochodzie
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243752
Kategoria typ:	Lampy bakterio i wirusobójcze
Linia produktowa:	UV-C STERILON
Źródło światła:	UV-C
Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	w samochodzie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Przewód - długość [m]:	3
Włącznik:	tak
Całkowity pobór mocy [W]:	28
Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Filtr przeciwkurzowy:	tak
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Licznik czasu pracy:	tak
Przepływ powietrza [m3/h]:	84
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C

Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Natężenie głośności [dB]:	29
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	18
EAN:	5905963243752
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Kolor światła:	fioletowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Sterowanie:	nie
Master/slave:	nie
Okablowanie przelotowe:	nie
Dodatkowe zabezpiecznie:	nie
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Liczba sztuk na palecie [szt]:	70
Waga netto [kg]:	2.550
Waga brutto [kg]:	3.400
Miejsce na filtr HEPA:	tak
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	328/2023
Atest PZH:	B-BK-60212-0271/21
Instrukcja:	Pobierz PDF

UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Świetlówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 08 marzec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 328/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl