

# UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	18
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał korpusu:</b>	stal węglowa
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	407/145/148
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Sposób montażu:</b>	w samochodzie
<b>Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:</b>	tak

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

## ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

# UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243752	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Natężenie głośności [dB]:	29
Linia produktowa:	UV-C STERILON	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	18
Źródło światła:	UV-C	EAN:	5905963243752
Moc nominalna [W]:	18	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor światła:	fioletowe
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Wymienny moduł świetlny:	tak	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Materiał korpusu:	stal węglowa	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary	Sterowanie:	nie
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148	Master/slave:	nie
Stopień szczelności:	IP20	Okablowanie przelotowe:	nie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Sposób montażu:	w samochodzie	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Przewód - długość [m]:	3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	70
Włącznik:	tak	Waga netto [kg]:	2.550
Całkowity pobór mocy [W]:	28	Waga brutto [kg]:	3.400
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Miejsce na filtr HEPA:	tak
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Certyfikat CE:	<a href="#">328/2023</a>
Licznik czasu pracy:	tak	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0271/21</a>
Przepływ powietrza [m3/h]:	84	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C		

# UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Światłówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 08 marzec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:328/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl