

UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	w samochodzie
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montażu wewnątrz środków transportu (taksówki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociągi, tramwaje).

UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	243752	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Natężenie głośności [dB]:	29
Linia produktowa:	UV-C STERILON	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	18
Źródło światła:	UV-C	EAN:	5905963243752
Moc nominalna [W]:	18	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor światła:	fioletowe
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Wymienny moduł świetlny:	tak	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Materiał korpusu:	stal węglowa	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Kolor korpusu:	biały/ endcap szary	Sterowanie:	nie
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	407/145/148	Master/slave:	nie
Stopień szczelności:	IP20	Okablowanie przelotowe:	nie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Sposób montażu:	w samochodzie	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Przewód - długość [m]:	3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	70
Włącznik:	tak	Waga netto [kg]:	2.550
Całkowity pobór mocy [W]:	28	Waga brutto [kg]:	3.400
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Miejsce na filtr HEPA:	tak
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Certyfikat CE:	328/2023
Licznik czasu pracy:	tak	Atest PZH:	B-BK-60212-0271/21
Przepływ powietrza [m3/h]:	84	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C		

UV-C STERILON CAR 18W/230V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Światłówka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 08 marzec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:328/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl