

# UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |              |
|---|--------------|
| Moc nominalna [W]:  | 72           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:                            | 220 - 240    |
| Klasa ochronności:  | I            |
| Materiał korpusu:   | stal węglowa |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                                       | 724/160/160  |
| Stopień szczelności:  | IP20         |
| Sposób montażu:   | wolnostojący |
| Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:                   | tak          |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m <sup>3</sup> ]: | 75           |
| Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:                | tak          |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dostępne są jako produkty dwufunkcyjne. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                               |   |                             |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Indeks:  | 240393                        | Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:               | 110                         |
| Kategoria typ:                                   | lampy bakterio i wirusobójcze | Rodzaj światła:                                       | ultrafioletowe UV-C         |
| Linia produktowa:                                | UV-C STERILON                 | Tryb ECO:   | tak                         |
| Źródło światła:                                  | UV-C                          | Zabezpieczenie przed otwarciem:                       | tak                         |
| Moc nominalna [W]:                               | 72                            | Natężenie głośności [dB]:                             | 42                          |
| Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:        | 9000                          | Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:                | 38                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:               | 220 - 240                     | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]: | 2x36                        |
| Klasa ochronności:                               | I                             | Certyfikat CE:  | <a href="#">323/2023</a>    |
| Wymienny moduł świetlny:                         | tak                           | Gwarancja [lata]:                                     | 2                           |
| Kolor korpusu:                                   | biało/srebrny                 | Instrukcja:   | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał korpusu:                                | stal węglowa                  | EAN:  | 5905963240393               |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                          | 724/160/160                   | Częstotliwość [Hz]:                                   | 50 - 60                     |
| Stopień szczelności:                             | IP20                          | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:                   | 2.40                        |
| Sposób montażu:                                  | wolnostojący                  | Kolor światła:  | fioletowe                   |
| Rodzaj wtyczki:                                  | UNI-SCHUKO                    | Żywotność LED L70B50 [h]:                             | 9000                        |
| Wersja:  | dwufunkcyjna                  | Temperatura pracy [°C]:                               | od -20 do +45               |
| Przewód - długość [m]:                           | 3                             | Tryb pracy awaryjnej:                                 | nie                         |
| Włącznik:  | tak                           | Sterowanie:   | tak                         |
| Waga netto [kg]:                                 | 7.500                         | Master/slave:   | nie                         |
| Całkowity pobór mocy [W]:                        | 85                            | Okablowanie przelotowe:                               | nie                         |
| Długość fali UV-C [nm]:                          | 253.70                        | Dodatkowe zabezpieczenie:                             | Tak                         |
| Filtr przeciwkurzowy:                            | tak                           | Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:              | 1                           |
| Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:      | tak                           | Liczba sztuk na palecie [szt]:                        | 28                          |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]: | 75                            | Waga brutto [kg]:                                     | 7.650                       |
| Licznik czasu pracy:                             | tak                           | Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:        | tak                         |
| Miejsce na filtr HEPA:                           | tak                           | Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:           | 7                           |
| Przepływ powietrza [m3/h]:                       | 160                           |   |                             |

# UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa  |
|---------|--|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR  |
| 240485  | UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 72W   |
| 243646  | Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 72W biały mat                       |
| 243677  | Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow                       |
| WSAW347 | Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt] |
| 243639  | Okulary ochronne UV-C  |



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 72W biały mat (243646)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:323/2023