

UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM Durchflussleuchten, die ultraviolette Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich. Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240959	Luftstrom im ECO-Modus [m ³ / h]:	110
Kategorietyyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Produktlinie:	UV-C STERILON	Energiesparmodus:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Schutz gegen Öffnen:	ja
Leistung [W]:	72	Geräuschintensität [dB]:	42
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	38
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Schutzklasse:	I	EAN:	5905963240959
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Frequenz:	50 - 60
Farbe Gehäuse:	schwarz/gold	Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Lichfarbe:	violett
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
IP-Schutzart:	IP20	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Montage:	löste sich	Arbeits- modus:	nein
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Steuerung:	ja
Version:	Doppelzweck	Master Slave:	nein
Kabellänge [m]:	3	Durch- verdrahtung:	nein
Schalter:	ja	Schutzart:	ja
Eigengewicht [kg]:	7.150	Menge im Karton [Stück]:	1
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	85	Menge auf der Palette [Stück]:	48
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Bruttogewicht [kg]:	7.700
Staubfilter:	ja	Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	7
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m ³]:	75	Garantie [Jahre]:	2
Arbeitszeitähler:	ja	CE-Zertifikat:	323/2023
HEPA-Filterhalter:	ja	Anleitung:	Download PDF
Luftstrom [m ³ / h]:	160		

UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240485	Wandhalterung STERILON FLOW 72W
243646	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
243639	Schutzbrille UV-C



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt (243646)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 323/2023